



► Bộ Khoan rút lõi kim cương DB 160

Bộ khoan gọn nhẹ cho đường kính khoan đến Ø 162 mm

ỨNG DỤNG

- Khoan ướt với bê tông cốt thép, đá tự nhiên và nhựa đường
- Ứng dụng trong việc thi công công trình phụ, lò sưởi, hệ thống thông gió, các công trình dân dụng, xây dựng cảnh quan, thi công cơ điện

TÍNH NĂNG

- Nút khởi động bảo vệ quá dòng – bảo vệ quá tải cho động cơ
- Chổi than tự động – bảo vệ động cơ
- Hộp số 1 cấp tốc độ ngâm dầu – bôi trơn tối ưu
- Ly hợp cơ an toàn
- Cấp nước tích hợp
- Trục chính bằng thép không gỉ dạng kết hợp, kết nối mũi khoan R $\frac{1}{2}$ " và 1 $\frac{1}{4}$ "
- Động cơ và chân đế gắn liền
- Thuận tiện, mạnh mẽ, kinh tế
- Tiết kiệm không gian, bộ máy khoan gọn nhẹ, trọng lượng thấp



QUI CÁCH

DB 160

Công suất	2,500 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	450 v/p
Tốc độ không tải	700 v/p
Đường kính khoan max	162 mm
Kết nối trục	G $\frac{1}{2}$ " female + 1 $\frac{1}{4}$ " male
Chiều dài chân	790 mm
Hub	550 mm
Khối lượng bộ khoan	15.5 kg
Mã đặt hàng	0B334

Phạm vi cung cấp trong hộp giấy với cờ lê SW 32 + 41, không có mũi khoan

