



## Bộ máy khoan rút lõi kim cương DBE 182

### Bộ máy khoan cho đường kính khoan đến Ø 202 mm

#### ỨNG DỤNG

- Khoan ướt với bê tông cốt thép, đá tự nhiên và nhựa đường
- Ứng dụng trong việc thi công công trình phụ, lò sưởi, hệ thống thông gió, các công trình dân dụng, công trình xây dựng công nghiệp, thi công cơ điện

#### TÍNH NĂNG

- Khởi động điện tử mềm, kiểm soát nhiệt độ và tự động ngắt khi có dấu hiệu quá tải, đèn chỉ thị quá tải và ổn định tốc độ
- Đèn chỉ thị Service-LED – thông tin về việc thay thế chổi than (còn dùng được khoảng 10 giờ từ khi đèn sáng)
- Hộp số 3 cấp tốc độ ngầm dầu, bôi trơn tối ưu tại tất cả các vị trí bởi bơm dầu thiết kế đặc biệt, phối hợp giữa tốc độ và ngẫu lực khoan ở tất cả dải đường kính khoan
- Ly hợp cơ an toàn
- Trục chính kết hợp tích hợp với đầu nối thanh định tâm giúp thao tác khoan nhanh và chính xác
- Cáp điện vỏ PUR– bền chắc cho ứng dụng tại công trường
- Đo mức kết hợp trong động cơ và tay cầm phụ cũng như ở đầu trượt, thước đo và chỉ báo canh tâm ở chấn để giúp khoan chính xác
- Hệ thống lắp nhanh – lắp chân đế và máy khoan nhanh mà không cần dụng cụ
- Chân có thể điều khiển góc nâng 45°
- Chân đế kết hợp – lắp với neo hay chân không (bộ chân không là phụ kiện tùy chọn)
- Thay đổi tay điều chỉnh lực khoan mà không cần dụng cụ- dễ thao tác ở công trường
- Trục bánh xe có thể di chuyển (phụ kiện)

Ø 202 » ⊖ 3 »

QUI CÁCH	DBE 182
Công suất vào	2,300 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	480/1,080/2,350 v/p
Ø khoan max	12-202 mm (optimal 182 mm)
Kết nối trực	G½" female + 1¼" male
Chiều dài chân	995 mm
Hub	700 mm
Trọng lượng nguyên bộ	20.7 kg
Mã đặt hàng	03E34
Phạm vi cung cấp	EBM 182/3 + BST 182 V/S không có mũi khoan

