



## Bộ máy khoan rút lõi kim cương DBE 300

### Bộ máy khoan toàn bộ vỏ bằng nhôm đúc, cho đường kính khoan đến Ø 300 mm

#### ỨNG DỤNG

- Khoan ướt với bê tông cốt thép, đá tự nhiên và nhựa đường
- Ứng dụng trong việc thi công các công trình dân dụng, công trình xây dựng công nghiệp, thi công cơ điện

#### TÍNH NĂNG

- Toàn bộ vỏ máy bằng nhôm đúc, cứng vững, bền chắc
- Hộp số 3 cấp tốc độ ngâm dầu, bôi trơn tối ưu tại tất cả các vị trí bởi bơm dầu thiết kế đặc biệt, phối hợp giữa tốc độ và ngẫu lực khoan ở tất cả dải đường kính khoan
- Động cơ 2,800 W mạnh mẽ – high power reserves
- Khởi động điện tử mềm, kiểm soát nhiệt độ và tự động ngắt khi có dấu hiệu quá tải, đèn chỉ thị quá tải
- Chối than tự động - bảo vệ động cơ
- Cấp điện vỏ PUR- bền chắc cho ứng dụng tại công trường
- Ly hợp cơ an toàn
- Đệm trục có thể thay thế từ bên ngoài - dễ bảo trì
- Thay đổi tay điều chỉnh lực khoan mà không cần dụng cụ- dễ thao tác ở công trường
- Chân có thể điều khiển góc nâng 45°
- Tắm thảo lắp nhanh - dễ tháo lắp máy vào chân đế.



#### QUI CÁCH

#### DBE 300

Công suất vào	2,800 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	270/700/1,250 v/p
Tốc độ không tải	450/1,100/1,800 v/p
Ø khoan max	25-300 mm
Kết nối trục chính	1¼" male
Chiều dài chân	995 mm
Hub	600 mm
Trọng lượng bộ khoan	32.1 kg
Mã đặt hàng	0353B

Phạm vi cung cấp EBM 300/3 P + BST 300  
không có mũi khoan

