

Bộ máy khoan rút lõi kim cương DBE 352

Bộ máy khoan cho đường kính khoan đến Ø 352 mm

ỨNG DỤNG

- Khoan ướt với bê tông cốt thép, đá tự nhiên và nhựa đường
- Ứng dụng trong việc thi công các công trình dân dụng, công trình xây dựng công nghiệp, thi công cơ điện

TÍNH NĂNG

- Mới phát triển, động cơ 3,000 W mạnh mẽ với năng lượng tồn trữ lớn cho tuổi thọ lâu bền motor
- Khởi động điện tử mềm, kiểm soát nhiệt độ và tự động ngắt khi có dấu hiệu quá tải, đèn chỉ thị quá tải, ổn định tốc độ
- Đèn chỉ thị Service-LED – thông tin về việc thay thế chổi than (còn dùng được khoảng 10 giờ từ khi đèn sáng)
- Hộp số 3 cấp tốc độ ngâm dầu, bôi trơn tối ưu tại tất cả các vị trí bởi bơm dầu thiết kế đặc biệt, phối hợp giữa tốc độ và ngẫu lực khoan ở tất cả dải đường kính khoan
- Ly hợp cơ an toàn
- Cấp điện vỏ PUR– bền chắc cho ứng dụng tại công trường
- Bộ tháo lắp nhanh - tháo lắp máy vào chân đế. mà không cần dụng cụ
- Đo mức kết hợp ở đầu trượt, thước đo và chỉ báo canh tâm ở chân đế giúp khoan chính xác
- Chân có thể điều khiển góc nâng 45°
- Đế khoan kết hợp dùng neo hoặc chân không (bộ chân không tùy chọn)
- Thay đổi tay điều chỉnh lực khoan mà không cần dụng cụ- dễ thao tác ở công trường
- Tắm tháo lắp nhanh - dễ tháo lắp máy vào chân đế.



KHOAN RÚT LỐI KIM CƯƠNG



QUI CÁCH	DBE 352
Công suất vào	3,000 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	230/500/1,030 v/p
Ø khoan max	42-352 mm
Kết nối trực chính	1 1/4" male
Chiều dài chân	995 mm
Hub	620 mm
Trọng lượng bộ khoan	35.0 kg
Mã đặt hàng	03642

Phạm vi cung cấp EBM 352/3 + BST 352 V không có mũi khoan

