



» **Máy mài bê tông  
EBS 125.4 O**



**Ø 125 »**

» **Máy mài bê tông  
EBS 125.4 RO**



**Ø 125 »**



Điều khiển tốc độ

## Loại cầm tay, cho các bề mặt nhỏ

### ỨNG DỤNG

- Mài và làm phẳng các bề mặt gỗ ghế
- Loại bỏ các đường nối khi lát nền, hồ dứ, xoa phẳng và làm áo phủ
- Chuẩn bị bề mặt để lát gạch
- Dùng mài các vật liệu bê tông, lát nền, lát gạch, xoa vữa, sơn, phủ, dán thảm, dán gỗ - tùy theo loại phụ kiện đĩa mài

### TÍNH NĂNG

- Khởi động điện tử mềm, điều tốc, giảm tốc khi tải nặng, điều khiển nhiệt độ và tự ngắt khi quá tải

- Điều khiển tốc độ\* – cho phép làm việc với vữa trát tường, gạch block, gỗ với đĩa mài hợp kim Vonphram.
- Mặt cạnh trước của chấn bụi có thể gấp lên trên cho phép mài trực tiếp vào cạnh của chi tiết (không cần nhân công mài lại, tiết kiệm thời gian và chi phí)
- Vành chối – nối với máy hút bụi đầu nối lỗ 35mm (phụ kiện tùy chọn) có lực hút cao giúp môi trường làm việc sạch sẽ
- Tay cầm song song – Dễ dàng thao tác, cho phép điều khiển máy chính xác và cân bằng giúp bề mặt mài tốt hơn
- Thiết bị điều khiển hướng di chuyển trên sàn (tùy chọn)

\*EBS 125.4 RO

QUI CÁCH	EBS 125.4 O
Công suất	1,500 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	10,000 v/p
Đường kính đĩa mài Ø	125 mm
Nối trực	Ø 22.2 mm
Trọng lượng	4.7 kg
Mã đặt hàng	06324
Phạm vi cung cấp	trong hộp giấy với đĩa mài kim cương cho bê tông, bộ dụng cụ

QUI CÁCH	EBS 125.4 RO
Công suất	1,500 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	6,000-10,000 v/p
Đường kính đĩa mài Ø	125 mm
Nối trực	Ø 22.2 mm
Trọng lượng	4.7 kg
Mã đặt hàng	06325
Phạm vi cung cấp	trong hộp giấy với đĩa mài kim cương cho bê tông, bộ dụng cụ

