

## Máy cưa lưỡi kim cương EDS 125 T

**NEW**



Ø 125



## Máy cưa lưỡi kim cương EDS 125

**NEW**



Ø 125



## Máy cưa lưỡi kim cương cầm tay

### ỨNG DỤNG

- Cắt khô (EDS 125 T) hoặc cắt khô/ướt (EDS 125) cho đá tự nhiên, gạch gốm
- Cắt gạch và tấm đá
- Phay đường nổi
- Cắt cong (tùy lưỡi)
- Dùng cho thợ lát gạch

### TÍNH NĂNG

- Có thể điều khiển góc xiên (đến 45°) và điều chỉnh độ sâu (đến 36 mm)
- Lưỡi cưa có thể hoạt động ngập trong nước
- Tấm dẫn hướng với con lăn – dẫn hướng êm, bảo vệ bề mặt
- Tích hợp với nguồn cấp nước có điều chỉnh lưu lượng  
(EDS 125) – điều chỉnh tinh lượng nước, không bụi khi cắt với nước
- Ray dẫn hướng - phụ kiện tùy chọn để cắt chính xác
- Đường kính ống hút Ø 35 mm – có thể nối với máy hút bụi DSS 25/DSS 50

### QUI CÁCH

### EDS 125 T

Công suất	1,250 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ không tải	12,500 v/p
Đường kính đĩa Ø max	125 mm
Chiều sâu cắt	36 mm
Nổi trục	22.2 mm
Trọng lượng	2.8 kg
Mã đặt hàng	0660W

Phạm vi cung cấp trong hộp với lưỡi cưa kim cương Ø 125 mm và bộ dụng cụ lắp

### QUI CÁCH

### EDS 125

Công suất	1,250 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ không tải	12,500 v/p
Đường kính đĩa Ø max	125 mm
Chiều sâu cắt	36 mm
Nổi trục	22.2 mm
Trọng lượng	2.9 kg
Mã đặt hàng	0660V

Phạm vi cung cấp trong hộp với lưỡi cưa kim cương Ø 125 mm và bộ dụng cụ lắp



Có thể được giới thiệu vào quý 3 2012



Có thể được giới thiệu vào quý 3 2012