



Máy khuấy trộn EHR 14.1 SK Set



max. 120 >>> 1 >>>

Máy khuấy trộn cầm tay cho mẻ trộn đến 30 kg

ỨNG DỤNG

- Trộn các vật liệu xây dựng có độ nhớt thấp như sơn, keo, bột bả sơn, vữa xi măng
- Dùng cho thợ lát gạch, thợ sơn và thợ hồ.

TÍNH NĂNG:

- Công tắc điện tử, điều chỉnh tốc độ vô cấp để tranh bán vãng vật liệu
- Kết nối trực tiếp M 14 female - hệ số truyền động hiệu quả, độ đồng tâm cao
- Tay cầm lớn - làm việc dễ dàng
- Tay cầm rộng (T-wise), thao tác trộn dễ dàng

Máy khuấy trộn EHR 15.1 SB Set



max. 120 >>> 1 >>>

Máy khuấy trộn cầm tay cho mẻ trộn đến 40 kg

ỨNG DỤNG

- Trộn các vật liệu xây dựng có độ nhớt thấp và vừa như sơn, keo, bột bả sơn, vữa xi măng, vữa trộn sẵn
- Dùng cho thợ lát gạch, thợ sơn và thợ hồ.

TÍNH NĂNG:

- Công tắc điện tử, điều chỉnh tốc độ vô cấp để tranh bán vãng vật liệu
- Kết nối trực tiếp M 14 female - hệ số truyền động hiệu quả, độ đồng tâm cao
- Tay cầm hình cung tiết kiệm không gian, dễ đặt máy xuống, dễ di chuyển
- Tay nắm mềm, giảm rung chấn và chống trượt

| QUI CÁCH | EHR 14.1 SK SET |
|---------------------|-----------------|
| Công suất | 960 W |
| Điện áp | 230 V ~ |
| Tốc độ | 0-390 v/p |
| Tốc độ không tải | 500 v/p |
| Đường kính cánh max | 120 mm |
| Kết nối trực | M 14 female |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Mã đặt hàng | 07753 |

Phạm vi cung cấp

hộp giấy, đĩa khuấy WG 120

| QUI CÁCH | EHR 15.1 SB SET |
|---------------------|-----------------|
| Công suất | 1,050 W |
| Điện áp | 230 V ~ |
| Tốc độ | 0-450 v/p |
| Tốc độ không tải | 800 v/p |
| Đường kính cánh max | 120 mm |
| Kết nối trực | M 14 female |
| Trọng lượng | 3.1 kg |
| Mã đặt hàng | 07760 |

Phạm vi cung cấp

hộp giấy, đĩa khuấy WG 120

