

Khoan rút lõi kim cương ướ END 1550 P

Khoan đa năng với đường kính khoan đến Ø 68 mm

ỨNG DỤNG:

- Khoan ướ trong đá tự nhiên, gạch, gốm, sứ, đồ đá, thủy tinh, và bê tông cốt thép (max 30mm)
- Động cơ 1500W mạnh mẽ với năng lượng dự trữ lớn.
- Có thể dùng với nhiều loại phụ kiện khác nhau tùy mục đích khoan như chân đế dạng neo hay kết hợp chân không, các loại vít tắc kê trong bê tông hay gạch, các loại mũi khoan khác nhau..
- Phù hợp cho ngành xây dựng, thi công xây lắp và cơ điện, thợ đá và ốp lát gạch

ĐẶC TÍNH:

- Khởi động điện tử mềm, điều chỉnh tốc độ, nhiệt độ và tự động ngắt khi quá tải
- Trục chính bằng thép không rỉ
- Kiểm soát cấp nước – on/off, kiểm soát lưu lượng vô cấp
- Hệ thống chuyển đổi nhanh (bao gồm) để dàng tháo lõi khoan và thay mũi khoan
- Có thể sử dụng với các chân đế máy khoan khác nhau
- Thiết bị định tâm (phụ kiện)



KHOAN RÚT LỐI KIM CƯƠNG



Điều chỉnh tốc độ



Cấp nước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	END 1550 P
Công suất vào	1,500 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	1,800-4,400 v/p
Ø khoan tối đa	6-68 mm (tối ưu đến 50mm)
Trục kết nối	G½" female
Ø Cổ trục	53 mm
Trọng lượng	3.6 kg
Mã đặt hàng	03114

Phụ kiện đi kèm

trong hộp, với đầu chuyển đổi nhanh G½" - M 12 x 1.5 a

