

Đế máy khoan từ B 32



Khoan tối đa Ø :
 Khoan xoắn 32 mm
 Lõi khoan 100 mm
 Độ còn M 20

Máy bắt vít ESR 500



Ø5
 trong gỗ

Lực giữ cao - vận hành an toàn

ỨNG DỤNG:

- Khoan an toàn trên trần và trên bề mặt thép nghiêng
- Ứng dụng cho kết cấu kim loại và gỗ, gia công máy móc, lắp ráp kết cấu xe.

TÍNH NĂNG:

- Tích hợp tính năng điện tử an toàn - Khởi động sau khi máy khoan kích hoạt từ tính
- Chân khoan được gắn với đế khoan bằng vít giúp dẫn hướng chính xác - cơ chế bảo vệ chống xoắn
- Lực từ cao - làm việc an toàn
- Thiết kế cứng vững, mạnh mẽ
- Thích hợp cho các máy khoan Eibenstock EHB 32/2.2 R/R/L, EHB 32/4.2

Tiện dụng, nhẹ mà vẫn cực kỳ mạnh mẽ

ỨNG DỤNG:

- Cho các ứng dụng bắt vít trên kim loại và khung bằng gỗ cũng như các công việc lắp ráp khác

TÍNH NĂNG:

- Động cơ mạnh mẽ 500 W, dùng cho vít đến Ø 5 mm
- Điều khiển tốc độ vô cấp, gia tốc, đảo chiều
- Hộp số bánh răng trong - tuổi thọ cao
- Càng ly hợp - vận hành êm, tự động ngắt điện
- Gắn kèm thước đo độ sâu
- Trọng lượng chỉ 1.1 kg, chiều dài tổng thể: 250 mm, chu vi tay cầm 175 mm

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | B 32 |
|----------------------|--------------|
| Công suất vào | 130 W |
| Điện áp | 230 V ~ |
| Lực từ | 20,000 N |
| Kích thước của đế từ | 200 x 100 mm |
| Ø vòng cổ | 65 mm |
| Lỗ lắp khoan | 170 mm |
| Chiều cao | 410 mm |
| Đầu ra | max. 16 A |
| Trọng lượng | 17.0 kg |
| Mã đặt hàng | 09506 |

Phụ kiện đi kèm

Hộp giấy xích khóa, trục weldon MT 3

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ESR 500 |
|--------------------|-------------|
| Công suất vào | 500 W |
| Điện áp | 230 V ~ |
| Tốc độ không tải | 0-4,650 v/p |
| Bắt vít vào gỗ Ø | 5 mm |
| Góc làm việc | 22.5 mm |
| Ø vòng cổ | 43 mm |
| Kết nối trực chính | ¼" |
| Trọng lượng | 1.1 kg |
| Mã đặt hàng | 06101 |

Phụ kiện đi kèm

Hộp giấy, cữ chặn độ sâu, Bit PH size 2 và tấm kim loại từ tính giữ vít

