

## Khoan rút lõi kim cương khô - ướt ETN 130/3 P

### Máy khoan nhỏ gọn, mạnh mẽ với 3 cấp tốc độ, khoan bê tông đường kính lên tới 152mm

#### ỨNG DỤNG:

- Khoan khô bê tông, gạch, xi măng, và các vật liệu mài mòn khác; khoan ướt bê tông cốt thép, đá tự nhiên và nhựa đường đặc biệt là vị trí hẹp, khó tiếp cận như trong hầm lò
- Vỏ nhôm nhẹ, chắc chắn, phù hợp với các công trình xây dựng dân dụng
- Ứng dụng trong việc thi công công trình phụ, lò sưởi, hệ thống thông gió, các công trình dân dụng, xây dựng cảnh quan

#### TÍNH NĂNG:

- Khởi động điện tử mềm, kiểm soát nhiệt độ và tự động ngắt khi có dấu hiệu quá tải
- Chổi than tự động ngừng
- Hộp số 3 cấp tốc độ ngâm dầu – bôi trơn tối ưu
- Thiết kế nhỏ gọn
- Vỏ bằng nhôm đúc
- Trục chính kết hợp tích hợp với đầu nối thanh định tâm giúp thao tác khoan nhanh và chính xác
- Cấp điện vỏ PUR – bền chắc cho ứng dụng tại công trường
- Hệ thống thay đổi nhanh chức năng khoan khô – ướt
- Đo mức kết hợp trong động cơ và tay cầm.
- Tay cầm 1 bên kết nối với bộ định tâm hay thu nước



Trục kết hợp  
G1/2" female + 1 1/4" male

Cấp nước



THÔNG SỐ KỸ THUẬT		ETN 130/3 P	
Công suất vào		1,800 W	
Điện áp		230 V ~	
Tốc độ		600/1,300/2,800 v/p	
Tốc độ không tải		1,000/2,200/4,300 v/p	
Ø khoan tối đa	Bê tông (ướt)	1. Gear	82-152 mm*
		2. Gear	42-82 mm
		3. Gear	12-42 mm
gạch tường (khô)		1. Gear	122-202 mm
		2. Gear	62-122 mm
		3. Gear	12-62 mm
* với chân đế khoan			
Trục kết nối		G1/2" female + 1 1/4" male	
Ø cổ trục		60 mm	
Trọng lượng		8.2 kg	
Mã đặt hàng		03A31	
Phụ kiện đi kèm		Trong hộp, đầu cấp nước và hút bụi, cờ lê SW 32 + 41	

