

Khoan rút lõi kim cương khô - ướt ETN 162/3

Máy khoan đa dụng, đường kính khoan đến Ø 162 mm trong bê tông

ỨNG DỤNG:

- Khoan khô bê tông, gạch, xi măng, và các vật liệu mài mòn khác; khoan ướt bê tông cốt thép, đá tự nhiên và nhựa đường
- Ứng dụng trong việc thi công công trình phụ, lò sưởi, hệ thống thông gió, các công trình dân dụng, xây dựng cảnh quan

TÍNH NĂNG:

- Dòng máy khoan mới được phát triển, động cơ 2.200 W với nguồn dự trữ năng lượng cao và tuổi thọ bền
- Khởi động điện tử mềm, kiểm soát nhiệt độ và tự động ngắt khi có dấu hiệu quá tải, đèn chỉ thị quá tải và ổn định tốc độ
- Đèn chỉ thị LED - dấu hiệu cần thay chổi than (còn khoảng 10 giờ sử dụng chổi than khi đèn sáng)
- Hộp số 3 cấp tốc độ ngâm dầu - bôi trơn tối ưu tất cả các vị trí bằng bơm dầu đặc biệt (mới phát triển), phối hợp giữa ngẫu lực khoan và tốc độ khoan ở tất cả dải đường kính khoan.
- Li hợp cơ an toàn
- Trục chính kết hợp tích hợp với đầu nối thanh định tâm giúp thao tác khoan nhanh và chính xác
- Tay cầm thuận tiện thao tác với Công tắc lớn, kiểm soát tốt và làm việc thuận tiện.
- Cấp điện vỏ PUR- bền chắc cho ứng dụng tại công trường
- Hệ thống thay đổi nhanh chức năng khoan khô - ướt
- Đo mức kết hợp trong động cơ và tay cầm
- Lắp đặt hệ thống nhanh chóng - lắp chân đế và máy khoan nhanh mà không cần dụng cụ



KHOAN RÚT LỐI KIM CƯƠNG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ETN 162/3
Công suất vào	2,200 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	0-510/0-1,150/0-2,500 v/p
Ø khoan tối đa	Bê tông (ướt)
	1. Gear 82-162 mm*
	2. Gear 42-82 mm
* với chân đế	gạch (khô)
	1. Gear 122-202 mm
	2. Gear 62-122 mm
3. Gear 12-62 mm	
Trục kết nối	G½" female + 1¼" male
Ø cổ trục	60 mm
Trọng lượng	6.7 kg
Mã đặt hàng	03E31
Phụ kiện đi kèm	Trong hộp, đầu nối cấp nước và hút bụi, cờ lê SW 32 + 41

