

## Máy mài và cắt ETR 230

NEW

### Hệ thống cắt linh hoạt, ít bụi

#### ỨNG DỤNG

- Cắt tấm khoáng vật, gạch ngói, bê tông các tấm đá tự nhiên
- Công cụ cắt gạch đột phá
- Cắt các khe nối
- Cắt bê tông
- Cắt kim loại
- Dùng cho thợ lợp mái, làm vườn và cảnh quan, xây dựng dân dụng

#### TÍNH NĂNG

- Máy nhẹ, động cơ mạnh mẽ
- Khởi động điện tử mềm
- Chức năng cắt trong nước - điều chỉnh độ sâu cắt mà không cần dụng cụ
- Nắp che dùng khi cắt kim loại
- Tay cầm chống rung - có thể gắn ở nhiều vị trí
- Nút khóa an toàn chống vận hành vô ý
- Chổi than tự dừng, bảo vệ động cơ
- Đường kính đầu hút Ø 35 mm - có thể gắn với máy hút bụi DSS 25/DSS 50



Ø 230



điều chỉnh độ sâu cắt

Ống thoát bụi

#### QUI CÁCH

QUI CÁCH	ETR 230
Công suất	2,600 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ không tải	6,500 v/p
Đường kính lưỡi cắt max Ø	230 mm
Chiều sâu cắt Max	65 mm
Nổi trục	22.2 mm
Trọng lượng	7.5 kg
Mã đặt hàng	06812

Phạm vi cung cấp

trong hộp, với nắp bảo vệ, lưỡi cắt kim cương Ø 230 mm và dụng cụ lắp

