

» Máy chà nhám xoay ERS 180



Ø 180»

» Máy chà nhám khô ETS 225



Ø 225»

Máy có khả năng chịu mòn cao, làm việc với các góc cạnh

ỨNG DỤNG

- Chà nhám các bề mặt đã phủ hay làm kín như gỗ, ván lát sàn, cửa đi, cửa sổ, cầu thang...
- Chà nhám lớp phủ, bột độn, các lớp phủ dạng phun

TÍNH NĂNG

- Công tắc điện tử, điều tốc vô cấp
- Đĩa nhám lớn, tốc độ cao - hiệu suất cao
- Nắp hút bụi đặc biệt với tấm chắn trượt, dễ dàng tiếp cận các góc, cạnh mà không làm hỏng tấm chắn
- Hút bụi thông qua vành chổi và lỗ trên đĩa nhám, nối trực tiếp với máy hút bụi
- Chốt định tâm cho đĩa nhám- dễ tháo lắp, chạy êm ái

Máy cầm tay nhẹ cho kết cấu khô

USE:

- Chà nhám các cấu trúc vật liệu khô
- Dùng cho bề mặt gỗ và kim loại
- Lý tưởng trong các phòng nhỏ, không gian hẹp
- Chà nhám vữa, bột độn, sơn

TÍNH NĂNG

- Công tắc điện tử, điều tốc vô cấp
- Đĩa nhám lớn, tốc độ cao - hiệu suất cao
- Động cơ gắn bên trên đĩa nhám, tránh được vùng bụi, tuổi thọ cao
- Nắp hút bụi đặc biệt có thể tháo rời, dễ dàng tiếp cận các góc, cạnh
- Hút bụi thông qua vành chổi và lỗ trên đĩa nhám, nối trực tiếp với máy hút bụi
- Thanh điều khiển tấm xa-phụ kiện để làm việc trên tường cao và trần

QUI CÁCH	ERS 180
Công suất	700 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	0-1,450 v/p
Tốc độ không tải	2,300 v/p
Đường kính đĩa mài Ø	180 mm
Gắn đĩa	để dán
Trọng lượng	3.0 kg
Mã đặt hàng	06211

Phạm vi cung cấp trong hộp, với giấy nhám P 24, P 40, P 80, đĩa nhám sợi tổng hợp GP K 180, chốt canh tâm

QUI CÁCH	ETS 225
Công suất	700 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	0-1,450 v/p
Tốc độ không tải	2,300 v/p
Đường kính đĩa mài Ø	225 mm
Gắn đĩa	để dán
Trọng lượng	2.9 kg
Mã đặt hàng	06203

Phạm vi cung cấp trong hộp, với giấy nhám P 80, P 100

