

Bộ Khoan rút lõi kim cương DBE 162

Bộ khoan đa năng kết hợp cho đường kính khoan đến Ø 162 mm

ỨNG DỤNG

- Khoan khô vật liệu tường gạch, tường vữa, clinker và các vật liệu mài mòn khác, khoan ướt với bê tông cốt thép, đá tự nhiên và nhựa đường
- Ứng dụng trong việc thi công công trình phụ, lò sưởi, hệ thống thông gió, các công trình dân dụng, xây dựng cảnh quan, thi công cơ điện

TÍNH NĂNG

- Khởi động điện tử mềm, kiểm soát nhiệt độ và tự động ngắt khi có dấu hiệu quá tải, đèn chỉ thị quá tải và ổn định tốc độ
- Đèn chỉ thị Service-LED – thông tin về việc thay thế chổi than (còn dùng được khoảng 10 giờ từ khi đèn sáng)
- Hộp số 3 cấp tốc độ ngâm dầu, bôi trơn tối ưu tại tất cả các vị trí bởi bơm dầu thiết kế đặc biệt, phối hợp giữa tốc độ và ngẫu lực khoan ở tất cả dải đường kính khoan
- Ly hợp cơ an toàn
- Trục chính kết hợp tích hợp với đầu nối thanh định tâm giúp thao tác khoan nhanh và chính xác
- Cấp điện vỏ PUR– bền chắc cho ứng dụng tại công trường
- Hệ thống thay đổi nhanh chức năng khoan khô – ướt
- Đo mức kết hợp trong động cơ và tay cầm phụ cũng như ở đầu trượt, thước đo và chỉ báo canh tâm ở chần để giúp khoan chính xác
- Hệ thống lắp nhanh – lắp chân đế và máy khoan nhanh mà không cần dụng cụ
- Chén có thể nâng góc 45°
- Chân đế kết hợp – lắp với neo hay chân không (bộ chân không là phụ kiện tùy chọn)
- Thay đổi tay điều chỉnh lực khoan mà không cần dụng cụ- để thao tác ở công trường
- Trục bánh xe có thể di chuyển (phụ kiện)



DIAMOND CORE DRILLING



QUI CÁCH	DBE 162
Công suất vào	2,200 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	0-510/0-1,150/0-2,500 v/p
Đường kính khoan max	wet 12-162 mm dry 12-202 mm
Kết nối trục	G½" female + 1¼" male
Chiều dài chân	995 mm
Hub	700 mm
Khối lượng nguyên bộ	20.7 kg
Mã đặt hàng	03E35
Phạm vi cung cấp	ETN 162/3 + BST 182 V/S không có mũi khoan

