



» **Máy hút bụi công nghiệp  
DSS 25 A**



25 l

» **Máy hút bụi công nghiệp  
DSS 50 A**



50 l

## Máy hút bụi khô và ướt gọn nhẹ

### ỨNG DỤNG

- Hút bụi khô và dạng bùn
- Làm sạch công trường xây dựng, làm sạch xe hơi

### TÍNH NĂNG

- Khởi động điện tử mềm với công tắc ngưng hoạt động  
Electronically controlled soft start with deferred run-down switching
- Ổ cắm với công tắc tự động mở cho dụng cụ điện
- Chỉ báo lưu lượng – quan sát tính năng hút
- Lưu lượng hút cao – tăng tuổi thọ băng lọc, giảm thời gian và chi phí
- Nhận biết nước với cảm biến báo ngắt
- 2 băng lọc polyester – hiệu suất cao, bền, dễ làm sạch
- Diện tích bề mặt băng lọc 8,600 cm<sup>2</sup> – hiệu quả hút cao
- Xung tự động làm sạch băng lọc (xung điện tử)
- làm sạch bộ lọc khi đang làm việc mà không phải tháo khay để xả bụi

- Thiết kế gọn, chiều cao nhỏ hơn nhưng thể tích không đổi
- Thùng chứa bằng nhựa đặc biệt, dễ làm sạch – kết cấu có độ ổn định cao do chiều cao khung thấp
- Khay chứa lớn hơn cho phụ kiện máy
- Ống hút có đầu kết nối dạng cắm (bayonet) và cần bằng xoắn
- Đầu ống có kết nối trung gian – dễ nối dài ống

QUI CÁCH	DSS 25 A
Công suất	max. 1,400 W
Điện áp	230 V ~
Thể tích thùng (brutto)	25 l
Thể tích chứa bụi (netto)	20 l Dust
Lưu lượng khí max	61 l/s
Áp suất chân không max	248 mbar
Kích thước L × B × H	457 × 400 × 535 mm
Trọng lượng	12.7 kg
Mã đặt hàng	09915

Phạm vi cung cấp 09915/09916 5 m ống (Ø 35 mm), đầu nối đa năng, đầu ống hút cho sàn và kẽ tường, tay cầm với công tắc khí, 2 ống hút (nhựa), dải dán, hộp chứa phụ kiện

QUI CÁCH	DSS 50 A
Công suất	max. 1,400 W
Điện áp	230 V ~
Thể tích thùng (brutto)	50 l
Thể tích chứa bụi (netto)	45 l Dust
Lưu lượng khí max	61 l/s
Áp suất chân không max	248 mbar
Kích thước L × B × H	580 × 470 × 640 mm
Trọng lượng	17.7 kg
Mã đặt hàng	09916

