

Máy hút bụi công nghiệp DSS 25 M


25 l

Máy hút bụi công nghiệp DSS 50 M


50 l

Loại „M“-cho bụi độc

ỨNG DỤNG

- Hút bụi khô và dạng bùn

TÍNH NĂNG

- BGIA- Loại bụi hút "M"
- Khởi động điện tử mềm với công tắc hoạt động chậm dần và tự ngưng Electronically controlled soft start with deferred run-down switching
- Ổ cắm với công tắc tự động mở cho dụng cụ điện
- Chỉ báo lưu lượng – quan sát tính năng hút
- Điều chỉnh được lưu lượng cho các loại ống khác nhau
- Lưu lượng hút cao – tăng tuổi thọ bằng lọc, giảm thời gian và chi phí
- Nhận biết nước với cảm biến báo ngắt
- Bộ phân tán - tránh trộn bụi với đường khí thoát
- 2 băng lọc polyester – hiệu suất cao, bền, dễ làm sạch
- Diện tích bề mặt băng lọc 8,600 cm² – hiệu quả hút cao

- Xung tự động làm sạch bằng lọc (xung điện tử)
- làm sạch bộ lọc khi đang làm việc mà không phải tháo khay để xả bụi
- Thiết kế gọn, chiều cao nhỏ hơn nhưng thể tích không đổi
- Thùng chứa bằng nhựa đặc biệt, dễ làm sạch – kết cấu có độ ổn định cao do chiều cao khung thấp
- Khay chứa lớn hơn cho phụ kiện máy
- Ống hút kết dạng cắm (bayonet) và cân bằng xoắn
- 1 Đầu ống có kết nối trung gian – dễ nối dài ống
- Đóng kín khi di chuyển bằng nút seal kín

QUI CÁCH	DSS 25 M
Công suất	max. 1,400 W
Điện áp	230 V ~
Thể tích thùng (brutto)	25 l
Thể tích chứa bụi (netto)	20 l Dust
Lưu lượng khí max	61 l/s
Áp suất chân không max	248 mbar
Kích thước L x B x H	457 x 400 x 535 mm
Trọng lượng	12.7 kg
Mã đặt hàng	09917

QUI CÁCH	DSS 50 M
Công suất	max. 1,400 W
Điện áp	230 V ~
Thể tích thùng (brutto)	50 l
Thể tích chứa bụi (netto)	45 l Dust
Lưu lượng khí max	61 l/s
Áp suất chân không max	248 mbar
Kích thước L x B x H	580 x 470 x 640 mm
Trọng lượng	17.7 kg
Mã đặt hàng	09918

Phạm vi cung cấp 09917/09918 5 m ống (Ø 35 mm), đầu nối đa năng, đầu ống hút cho sàn và kê tường, tay cầm với công tắc khí, 2 ống hút (nhựa), dải dán, hộp chứa phụ kiện

