

Máy mài bê tông **EBS 235.1**

Loại gắn với khung di chuyển cho bề mặt lớn

ỨNG DỤNG

- Mài và làm phẳng các bề mặt gỗ ghép
- Loại bỏ các lớp phủ
- Chuẩn bị bề mặt để lát gạch, dán thảm phòng khách, tầng hầm, nhà để xe hay ban công...
- Dùng mài các vật liệu bê tông, láng nền, đá tự nhiên, lát gạch, xoa vữa, sơn, phủ, dán thảm, tùy theo loại phụ kiện đĩa mài

TÍNH NĂNG

- Động cơ 1 pha AC 2,200 W mạnh mẽ, bên cpha81c, chịu tải cao, dễ bảo trì
- Có thể tách rời các phần của vành chắn bụi và điều khiển tay khung cho phép mài trực tiếp vào cạnh của chi tiết (không cần nhân công mài lại, tiết kiệm thời gian và chi phí)
- Vành chổi - nối với máy hút bụi đầu nối lỗ 35mm (phụ kiện tùy chọn) có lực hút cao giúp môi trường làm việc sạch sẽ
- Có thể điều khiển độ cao của khung và thiết bị điều khiển hướng di chuyển trên sàn- tùy theo vóc dáng người sử dụng (điều khiển chính xác, thao tác thuận tiện, kết quả mài tối ưu)
- Động cơ nhẹ, có tay cầm phụ, dễ di chuyển



Để gắn đá mài có thể lắp các miếng đá mài bằng cách trượt: đá mài kim cương-bê tông, PCD, đá mài kim cương-vữa (tùy chọn)



Ø 235

QUI CÁCH	EBS 235.1
Công suất	2,200 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ không tải	1,380 v/p
Đường kính đĩa mài Ø	235 mm
Nối trục	M 20 male/spezial
Trọng lượng	38 kg
Mã đặt hàng	06344
Phạm vi cung cấp	trong hộp giấy với đĩa mài kim cương cho bê tông

