



» Máy khuấy trộn
EHR 20/2.5 S Set

NEW



⌚^{max.}
140》⊖**2**》

**Máy khuấy trộn cầm tay
cho mẻ trộn đến 50 kg**

ỨNG DỤNG

- Trộn các vật liệu xây dựng có độ nhót vừa và cao như bột bả sơn, vữa xi măng, vữa trộn sắn, vữa láng nền
- Dùng cho thợ lát gạch, thợ sơn và thợ hồ, công trình xây dựng dân dụng và công cộng

TÍNH NĂNG

- Công tắc điện tử, điều chỉnh tốc độ vô cấp để tranh bẩn văng vật liệu
- Hộp số 2 cấp tốc độ
- Kết nối trực tiếp M 14 female - hệ số truyền động hiệu quả, độ đồng tâm cao
- Nắp có rãnh labyrinth-chống bụi bẩn, gạch đá, nước văng
- Có cơ cấu giảm chấn

» Máy khuấy trộn
EHR 23/2.4 S Set

NEW



⌚^{max.}
180》⊖**2**》

**Máy khuấy trộn cầm tay
cho mẻ trộn đến 80 kg**

ỨNG DỤNG

- Trộn các vật liệu xây dựng có độ nhót cao như bột bả sơn, vữa xi măng, vữa trộn sắn, vữa láng nền, nhựa epoxy, chất bit kín, vật liệu dạng hạt
- Dùng cho thợ lát gạch, thợ sơn và thợ hồ, công trình xây dựng dân dụng và công cộng

TÍNH NĂNG

- Công tắc điện tử, điều chỉnh tốc độ vô cấp để tranh bẩn văng vật liệu
- Hộp số 2 cấp tốc độ
- Kết nối trực tiếp M 14 female - hệ số truyền động hiệu quả, độ đồng tâm cao
- Nắp có rãnh labyrinth-chống bụi bẩn, gạch đá, nước văng
- Có cơ cấu giảm chấn

QUI CÁCH

EHR 20/2.5 S SET

Công suất	1,300 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	0-250/0-450 v/p
Tốc độ không tải	400/730 v/p
Đường kính cánh max	140 mm
Kết nối trực	M 14 female
Trọng lượng	5.1 kg
Mã đặt hàng	07743
Phạm vi cung cấp	hộp giấy, đũa khuấy MG 140

QUI CÁCH

EHR 23/2.4 S SET

Công suất	1,800 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	0-250/0-580 v/p
Tốc độ không tải	440/970 v/p
Đường kính cánh max	180 mm
Kết nối trực	M 14 female
Trọng lượng	6.9 kg
Mã đặt hàng	07755
Phạm vi cung cấp	hộp giấy, đũa khuấy MG 160

