

## Máy khuấy trộn EHR 20/2.5 S Set



### Máy khuấy trộn cầm tay cho mẻ trộn đến 50 kg

#### ỨNG DỤNG

- Trộn các vật liệu xây dựng có độ nhớt vừa và cao như bột bả sơn, vữa xi măng, vữa trộn sẵn, vữa láng nền
- Dùng cho thợ lát gạch, thợ sơn và thợ hồ, công trình xây dựng dân dụng và công cộng

#### TÍNH NĂNG

- Công tắc điện tử, điều chỉnh tốc độ vô cấp để tranh bán văng vật liệu
- Hộp số 2 cấp tốc độ
- Kết nối trực tiếp M 14 female - hệ số truyền động hiệu quả, độ đồng tâm cao
- Nắp có rãnh labyrinth-chống bụi bẩn, gạch đá, nước văng
- Có cơ cấu giảm chấn

## Máy khuấy trộn EHR 23/2.4 S Set



### Máy khuấy trộn cầm tay cho mẻ trộn đến 80 kg

#### ỨNG DỤNG

- Trộn các vật liệu xây dựng có độ nhớt cao như bột bả sơn, vữa xi măng, vữa trộn sẵn, vữa láng nền, , nhựa epoxy, chất bịt kín, vật liệu dạng hạt
- Dùng cho thợ lát gạch, thợ sơn và thợ hồ, công trình xây dựng dân dụng và công cộng

#### TÍNH NĂNG

- Công tắc điện tử, điều chỉnh tốc độ vô cấp để tranh bán văng vật liệu
- Hộp số 2 cấp tốc độ
- Kết nối trực tiếp M 14 female - hệ số truyền động hiệu quả, độ đồng tâm cao
- Nắp có rãnh labyrinth-chống bụi bẩn, gạch đá, nước văng
- Có cơ cấu giảm chấn

#### QUI CÁCH

#### EHR 20/2.5 S SET

Công suất	1,300 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	0-250/0-450 v/p
Tốc độ không tải	400/730 v/p
Đường kính cánh max	140 mm
Kết nối trục	M 14 female
Trọng lượng	5.1 kg

Mã đặt hàng 07743

Phạm vi cung cấp hộp giấy, đĩa khuấy MG 140

#### QUI CÁCH

#### EHR 23/2.4 S SET

Công suất	1,800 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	0-250/0-580 v/p
Tốc độ không tải	440/970 v/p
Đường kính cánh max	180 mm
Kết nối trục	M 14 female
Trọng lượng	6.9 kg

Mã đặt hàng 07755

Phạm vi cung cấp hộp giấy, đĩa khuấy MG 160

