

Khoan rút lõi kim cương khô - ướt ETN 2001 P

Máy khoan rút lõi tới đường kính 132 mm

ỨNG DỤNG:


- Khoan khô bê tông, gạch, xi măng, và các vật liệu mài mòn khác; khoan ướt bê tông cốt thép, đá tự nhiên và nhựa đường
- Dùng thi công công trình phụ, lò sưởi, hệ thống thông gió, các công trình dân dụng, xây dựng cảnh quan

TÍNH NĂNG:

- Khởi động điện tử mềm, kiểm soát nhiệt độ và ngắt khi quá tải, đèn chỉ báo quá tải
- Hộp số 2 cấp tốc độ ngâm dầu - bôi trơn tối ưu
- Li hợp cơ an toàn
- Nguồn cấp nước trên phần mở rộng của hộp số
- Sử dụng cho khoan ướt và khô
- Tay cầm phụ - điều chỉnh xoay trên cổ trục



KHOAN RÚT LỐI KIM CƯƠNG



Nguồn cấp nước bên ngoài - dễ dàng vận hành



| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ETN 2001 P |
|-------------------|-------------------------------------|
| Công suất vào | 1,700 W |
| Điện áp | 230 V ~ |
| Tốc độ | 0-800/0-1,570 v/p |
| Tốc độ không tải | 1,100/2,300 v/p free và 32-82 mm |
| Ø khoan tối đa | with Chân đế máy khoan 32-132 mm |
| Trục kết nối | M 18 male |
| Ø cổ trục | 53 mm |
| Trọng lượng | 6.8 kg |
| Mã đặt hàng | 0342F |
| Phụ kiện đi kèm | hộp giấy, không phụ kiện |

