

Máy khuấy đũa kép EZR 22 R Set



Khuấy nhanh với hiệu suất trộn cao, cho mẻ khuấy đến 60 kg

ỨNG DỤNG

- Khuấy trộn vật liệu có độ nhớt cao và cứng, như bột bả sơn, vữa trộn sẵn và vữa pha, vữa láng nền, nhựa epoxy chất bịt kín, vật liệu dạng hạt, vật liệu nhiều thành phần, các vật liệu phủ.
- Dùng cho thợ lát gạch, thợ sơn và thợ hồ, công trình xây dựng dân dụng và công cộng, công trình sửa chữa cải tạo.

TÍNH NĂNG

- 2 đũa khuấy xoay ngược chiều – no counter torque, dễ thao tác, tiết kiệm thời gian và chi phí
- Khởi động mềm, kiểm soát nhiệt độ
- Điều tốc vô cấp và ổn định tốc độ – chọn chế độ trộn tối ưu tùy vật liệu
- Nắp với rãnh labyrinth
- Cơ cấu giảm chấn

QUI CÁCH	EZR 22 R SET
Công suất	1,300 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	140-400 v/p
Đường kính cánh max	220 mm
Kết nối trục	Đặc biệt
Trọng lượng	6.7 kg
Mã đặt hàng	0774A
Phạm vi cung cấp	hộp giấy, đũa khuấy lớn

Phụ kiện Cặp đũa khuấy nhỏ (1cặp), khuấy đến 40 kg 31620
Cặp đũa khuấy lớn (2cặp), khuấy đến 60 kg 31610



A Giá đặt thùng khuấy PHỤ KIỆN

RST 10

09410



- Lắp ráp nhanh bằng các đai ốc có tai, không cần dụng cụ
- Phần kim loại được mạ kẽm chống rỉ
- Thiết kế gọn nhẹ, dễ di chuyển

QUI CÁCH

RST 10

Kích thước l x w x h	670 x 360 x 36 mm
Cỡ thùng trộn max Ø x h	340 x 450 mm
Dung tích mẻ khuấy đến	30 l
Trọng lượng	6.4 kg
Phạm vi cung cấp	hộp giấy, không bao gồm thùng khuấy

RST 30

09402



- Lắp nhanh cánh khuấy trên giá mà không cần dụng cụ
- Đầu gắn động cơ có thể điều chỉnh
- Chân đế lớn-an toàn
- Dùng cho tất cả các cánh khuấy EIBENSTOCK với tay cầm H, trừ loại đũa kép

QUI CÁCH

RST 30

Kích thước l x w x h	560 x 490 x 860 mm
Cỡ thùng trộn max Ø x h	300 x 350 mm
Dung tích mẻ khuấy đến	30 l
Trọng lượng	13.7 kg
Phạm vi cung cấp	hộp giấy, khung, bánh xe, càng gắn thùng trộn

RST 91

09403



- Lắp nhanh cánh khuấy trên giá mà không cần dụng cụ
- Đầu gắn động cơ có thể điều chỉnh
- Chân đế lớn-an toàn
- Dùng cho tất cả các cánh khuấy EIBENSTOCK bao gồm cả máy khuấy của các hãng khác

QUI CÁCH

RST 91

Chiều cao chân	1,500 mm
Đường kính vòng cổ	60 mm
Đường kính vòng giảm	60-46/60-43 m
Kích thước chân đế	500 x 700 mm
Chiều cao nâng	1,000 mm
Trọng lượng	18.3 kg
Phạm vi cung cấp	trong hộp giấy, bao gồm các vòng cổ