

Trạm trộn Automix 1801



50 kg

Trạm trộn Automix 90



80 kg

Trạm trộn cơ động cho mẻ trộn đến 50 kg

ỨNG DỤNG

- Khuấy trộn vật liệu xây dựng có độ nhớt vừa và cao, như bột bả sơn, vữa trộn sẵn và vữa pha, vữa láng nền
- Dùng cho công trình xây dựng dân dụng và công cộng, công trình sửa chữa cải tạo.

TÍNH NĂNG

- Động cơ , mạnh mẽ, hiệu suất cao
- Công tắc khởi động với vỏ che bảo vệ
- Li hợp cơ an toàn
- Tích hợp xe đẩy với thanh kéo, chỉ chuyển trạm trộn cơ động
- Có thể tháo rời động cơ và đế mà không cần dụng cụ
- Thiết kế gọn nhẹ, dễ di chuyển và tiết kiệm không gian
- Lưới che bảo vệ dễ dàng đổ vật liệu qua lưới
- Tay cầm có khớp nối dễ dàng thay thùng trộn
- Thùng trộn với cơ cấu chống xoắn, vận hành ổn định

Trạm trộn cơ động cho mẻ trộn đến 80 kg

ỨNG DỤNG

- Khuấy trộn vật liệu xây dựng có độ nhớt vừa và cao, như bột bả sơn, vữa trộn sẵn và vữa pha, vữa láng nền
- Dùng cho công trình xây dựng dân dụng và công cộng, công trình sửa chữa cải tạo.

TÍNH NĂNG

- Động cơ , mạnh mẽ, hiệu suất cao
- Công tắc khởi động với vỏ che bảo vệ
- Li hợp cơ an toàn
- Tích hợp xe đẩy với thanh kéo, chỉ chuyển trạm trộn cơ động
- Có thể tháo rời động cơ và đế mà không cần dụng cụ
- Tiết kiệm không gian chứa
- Công tắc an toàn - tự ngắt trong trường hợp lưới che bị mở ra
- Cơ chế trộn trước - nhấn công tắc dưới thùng trộn cho phép tiếp tục trộn sau khi động cơ được nâng lên
- Thùng trộn với cơ cấu chống xoắn, vận hành ổn định

QUI CÁCH	AUTOMIX 1801
Công suất	1,500 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	50 v/p
Tốc độ không tải	115 v/p
Bucket size	65 l
Trục kết nối	M 20 female
Trọng lượng	26.5 kg
Mã đặt hàng	07614

Phạm vi cung cấp hộp giấy, đĩa khuấy, thùng trộn

Phụ kiện Đĩa khuấy 31440
 Đĩa khuấy đặc biệt 31442

QUI CÁCH	AUTOMIX 90
Công suất	1,500 W
Điện áp	230 V ~
Tốc độ	50 v/p
Tốc độ không tải	115 v/p
Bucket size	90 l
Trục kết nối	M 20 female
Trọng lượng	35.0 kg
Mã đặt hàng	07617

Phạm vi cung cấp hộp giấy, đĩa khuấy, thùng trộn

Phụ kiện Đĩa khuấy đặc biệt 31460

